



ALISADORA DE CONCRETO 9 HP

MT46-2
SISTEMA OHV 4T



1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



MT46-2

DESCRIPCIÓN

Las alisadoras de concreto, también conocidas como allanadoras de hormigón, fratachadoras, máquinas de alisado o helicóptero, son máquinas utilizadas en la construcción que cumplen la función de alisar y nivelar superficies de concreto. Cuenta con tecnología italiana de motores de 4 tiempos que permite aumentar la eficiencia en el consumo de gasolina y reducir la emisión de ruido.

DATOS TÉCNICOS

Engine type	Air -cooled, 4-strokes, OHV, Single cylinder
Engine Model	Loncin
Fuel	Gasoline 90
Rated frequency	60Hz
Rotor Diameter	117 cm
Protection Diameter	121 cm
Mass Operation	132K
Type of Shaft	Keyway
Ignition System	CDI magneto ignition
Displacement	270cc
Rated power	8.0 HP
Máx. power	9.0 HP
Fuel tank capacity	5.3L
Full load continuum running time	8h

MOTOR 9HP

Engine type	Single cylinder, 4 - Stroke (OHV)
Bore x Stroke	77×58 mm
Displacement	270cc
Net. Power	9 HP / 3600 rpm
Net torque:	18 Nm / 2500 rpm
Ignition System	CDI magneto ignition
Shaft Diameter	25 mm
Starting System	Recoil Starter
Air Cleaner	Foam
Oil capacity	1.1L
Fuel Tank capacity	5.3L
Net Weight	26 kg
Dimensions	420x395x430mm

MT46-2

Dimensiones

Alto	206 cm
Ancho	122 cm
Fondo	100 cm
Peso	120kg

Aplicaciones

Aplicaciones y uso de la MT46-2	<ul style="list-style-type: none">-Uso para construcción-Para uso de herramientas de fuerza.-Equipos de precisión
------------------------------------	---

Accesorios

Caja x unid. de la MT46-2	<p>Incluye dentro de la caja del MT46-2</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Kit de instalación rápida.- Plato 36"
------------------------------	--